

[ESC Windows SDK]

[打印机 ESC 指令开发手册 v1.3]

目录

手册信息.....	4
1.1 操作系统.....	4
1.2 备注.....	4
PrinterCreator.....	5
PrinterCreatorS.....	6
PrinterDestroy.....	7
PortOpen.....	8
PortClose.....	10
PrinterInitialize.....	11
SetTextLineSpace.....	12
CancelPrintDataInPageMode.....	13
GetPrinterState.....	14
SetCodePage.....	15
SetInternationalCharacter.....	17
CutPaper.....	19
FeedLine.....	20
OpenCashDrawer.....	21
PrintText.....	22
PrintTextS.....	24
PrintBarCode.....	25
PrintSymbol.....	27
PrintTwoQRCode.....	29
PrintImage.....	32
PrintBitMapData.....	33
DefineNVIImageCompatible.....	35
PrintNVIImageCompatible.....	36
DefineDownloadedImageCompatible.....	37
PrintDownloadedImageCompatible.....	38
GetFirmwareVersion.....	39
SelectPageMode.....	40
SelectStandardMode.....	41
SelectPrintDirectionInPageMode.....	42
SetAbsoluteVerticalPrintPositionInPageMode.....	43
SetPrintAndReturnStandardMode.....	44
SetPrintAreaInPageMode.....	45
PrintDataInPageMode.....	46
DirectIO.....	47
SetAbsolutePrintPosition.....	48
PositionNextLabel.....	49
DefineNVIImage.....	50
PrintNVIImage.....	51

DefineDownloadedImage.....	52
PrintDownloadedImage.....	53
DefineBufferedImage.....	54
PrintBufferedImage.....	55
DeleteAllNVIImages.....	56
GetCashDrawerState.....	57
ClearBuffer.....	58
FormatError.....	59
SetAlign.....	60
SetTextBold.....	61
SetTextFont.....	62
SetBuzzer.....	63

手册信息

本 SDK 手册提供了 Windows 应用程序开发所需的 dll 文件信息。

我们在不断地努力提高和升级我们所有产品的功能与质量。之后，产品规格和用户手册的内容可能会更改，将不再另行通知。

1.1 操作系统

Windows 2003/XP/7/8/10

1.2 备注

- 错误代码返回值大于0时，属于 Windows 系统内部错误，请查阅相关帮助文档。
- 本软件开发包区分 Ansi 字符和 Unicode 字符，请根据您所使用的开发环境选择对应的 dll 文件。

PrinterCreator

创建指定机型的打印机对象（在进行任何打印机操作之前必须先创建打印机对象）。

```
int PrinterCreator(  
    void* handle,  
    const TCHAR* model  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

const TCHAR model*
[in] 指定目标打印机型号。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_NO_ENOUGMEMORY	-2	计算机内存不足
E_INVALID_MODEL	-8	机型名称无效

PrinterCreatorS

创建指定机型的目标打印机，其功能与 PrinterCreator 相同（使用任何功能之前必须创建目标打印机）。

```
void* PrinterCreatorS(  
    const TCHAR* model  
)
```

参数：

const TCHAR model*
[in] 指定目标打印机型号。

返回：

成功：返回打印机对象的句柄。

失败：返回无效。

PrinterDestroy

释放已创建指定机型打印机对象的资源（在操作结束后且不再进行打印机操作时必须释放创建的打印机对象）。

```
int PrinterDestroy(  
    void* handle  
)
```

参数：

void handle*
[in] 需要释放的目标打印机对象的句柄。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效

PortOpen

打开通讯端口，与打印建立连接。连接成功后才能正常使用其它功能。连接失败时，请查看函数返回的错误信息。目前支持 USB、网络通信、串口通信、LPT 口通信。

```
int PortOpen(  
    void* handle,  
    const TCHAR* ioSettings  
)
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

const TCHAR ioSettings*

[in] 设置连接目标打印机的通讯端口参数。具体内容查看下表：

配置列表：

类别	配置	描述	示例
USB	USB [<i>Position</i>]	USB: 连接任一本公司 USB 打印机。 USB[<i>Position</i>] : 当同时连接本公司多台打印机时, 可以通过 USB 位置信息(<i>Position</i> 参数)来指定连接某一特定 USB 端口的打印机。	USB USB,Port_#0004.Hub_#0003
NET	NET , <i>IP Add</i> [<i>IPv4</i>], <i>Port</i>	指定网络打印机的 IP 地址和端口。如果不指定端口, 默认端口是9100。	NET,192.168.0.36 NET,192.168.0.36,9100
COM	COM <i>n</i> , BAUDRATE _ <i>r</i> <i>ate</i>	指定连接的串口端口号和波特率。	COM5,BAUDRATE_19200
LPT	LPT <i>n</i>	指定连接的并口端口号。	LPT1

Note: []表示可选参数

如何查看 USB 打印机的位置信息 (位置参数):

在“Windows 设备管理器”中，展开“通用串行总线控制器”，选中“USB 打印支持”设备，右键菜单中选择“属性”，点击“详细信息”。

属性“位置信息”的值就是 USB 打印机的位置信息（Position 参数）。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_OPEN_FAILED	-311	端口打开失败

PortClose

此函数功能为关闭通讯。

```
int PortClose(  
    void* handle  
>;  
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效

PrinterInitialize

清除打印缓冲数据并重置打印机模式为开机有效模式。

不清除任何宏函数。

不清除脱机回应选择。

不清除用户 NV 存储内容。

不清除 NV 图像（NV 位图）和 NV 用户内存。

本指令不影响维护对应值。

不清除指定的脱机回应。

```
int PrinterInitialize(  
    void* handle  
)
```

参数 :

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetTextLineSpace

设置行间距为行间距 \times (垂直或水平移动单元)。

选择标准模式时，行间距使用的是垂直移动单元。

选择页模式时，根据打印方向确认使用垂直或水平移动单元。当打印方向为从左至右时，行间距使用的是垂直移动单元；当打印方向为从上至下时，行间距使用的是水平移动单元。

```
int SetTextLineSpace(  
    Void* handle,  
    int lineSpace  
)
```

参数 :

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int lineSpace

[in] 设置字符行间距。 $0 \leqslant$ 行间距 $\leqslant 255$

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

CancelPrintDataInPageMode

页模式下，清除当前打印区域的所有打印数据。

```
int CancelPrintDataInPageMode(  
    void* handle  
)
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

GetPrinterState

获取打印机实时状态操作。

```
int GetPrinterState(  
    void* handle,  
    unsigned int* printerStatus  
) ;
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

unsigned int printerStatus*

[in,out] 打印机实时状态,返回多种状态时, 数值累加表示, 返回状态参照以下表格。

错误代码	值	描述
STS_正常	0	正常
STS_PAPEREMPTY	1	缺纸
STS_COVEROPEN	2	上盖打开
STS_PAPERNEAREND	4	纸将尽
STS_ERROR	32	获取状态时出错
STS_NOT_OPEN	64	端口未打开
STS_OFFLINE	128	打印机离线

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时
E_IO_READ_FAILED	-331	读取数据失败
E_IO_READ_TIMEOUT	-332	读取数据超时

SetCodePage

设置字符集。

```
int SetCodePage(  
    void* handle,  
    int characterSet,  
    int type  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

int characterSet
[in] 选择字符集设置。
默认：中文字符集

字符集	值	描述
CHARACTERSET_DEFAULT	0	默认
CHARACTERSET_USA	437	英文字符集
CHARACTERSET_MULTILINGUAL	850	多语言字符集
CHARACTERSET_LATIN2	852	拉丁语字符集
CHARACTERSET_EURO	858	欧洲字符集
CHARACTERSET_PORTUGUESE	860	葡萄牙字符集
CHARACTERSET_CANADIAN_FRE	863	加拿大-法语字符集
CHARACTERSET_NORDIC	865	北欧字符集
CHARACTERSET_CYRILLIC2	866	斯拉夫字符集
CHARACTERSET_WPC1252	1252	WPC 字符集

int type
[in] 选择是否在打印机存储器里保存设置。
0：不写进存储器，关机时设置将不保存。
1：写进存储器，关机时设置将会保存。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetInternationalCharacter

选择国际字符集。

```
int SetInternationalCharacter(  
    void* handle,  
    int characterSet  
) ;
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int characterSet

[in] Select international character setting.

Default: U.S.A.

值	描述
0	U.S.A
1	France
2	Germany
3	U.K.
4	Denmark I
5	Sweden
6	Italy
7	Spain
8	Japan
9	Norway
10	Denmark II
11	Spain II
12	Latin America
13	Korean
14	Slovenia / Croatia
15	Chinese

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

CutPaper

走纸至（裁切位置+ 间距 × 垂直移动单元），执行全切（完全切纸）或者半切（留一点不切），然后走纸至打印起始位置。

```
int CutPaper(  
    void* handle,  
    int cutMode,  
    int distance  
) ;
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int cutMode

[in] 切纸模式，全切或者半切。

Paper Cut Mode	值	描述
FULL_CUT	0	全切
PARTIAL_CUT	1	半切

int distance

[in] 指定切纸范围 0≤间距≤255

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

FeedLine

打印打印缓冲区的数据并走纸，页模式下，只有打印位置移动，打印机实际上不执行打印。

```
int FeedLine(  
    void* handle,  
    int lines  
)
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int lines

[in] 设置走纸行数 0≤行数≤255

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

OpenCashDrawer

打开钱箱操作（打印机必须连接钱箱）。

```
int OpenCashDrawer(  
    void* handle,  
    int pinMode,  
    int onTime,  
    int offTime  
)
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int cutMode

[in] 选择钱箱连接的引脚。

引脚	值	描述
CASDRAWER_1	0	引脚 2
CASDRAWER_2	1	引脚 5

int onTime

[in] 设置脉冲开始时间，onTime*2毫秒。

int offTime

[in] 设置脉冲结束时间，offTime*2毫秒。

备注：当结束时间设置值小于开始时间时，结束时间等于开始时间。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintText

打印机打印文本操作。

```
int PrintText(  
    void* handle,  
    const TCHAR* data,  
    int alignment,  
    int attribute,  
    int textSize  
) ;
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

const TCHAR data,*

[in] 所需打印的文本数据。

int alignment

[in] 文本对齐方式。

对齐方式

值

描述

ALIGNMENT_LEFT

0

左对齐

ALIGNMENT_CENTER

1

居中

ALIGNMENT_RIGHT

2

右对齐

int attribute

[in] 设置文本字体属性，属性设置可以叠加。

Text Property

值

描述

TEXT_NORMAL_MODE

0

默认设置字体 A

TEXT_FONT_BOLD

2

设置字体加黑

TEXT_FONT_UNDERLINE_MODE

4

设置字体下划线

TEXT_FONT_REVERSE

8

设置字体反白

TEXT_FONT_DW_DMODE

48

设置字体倍高倍宽

int textSize

[in] 设置字体大小（文本长度超过打印纸范围将不被打印）。

设置字体宽度:

字体宽度	值	描述
TEXT_SIZE_0WIDTH	0	字体宽度 × 1
TEXT_SIZE_1WIDTH	16	字体宽度 × 2
TEXT_SIZE_2WIDTH	32	字体宽度 × 3
TEXT_SIZE_3WIDTH	48	字体宽度 × 4
TEXT_SIZE_4WIDTH	64	字体宽度 × 5
TEXT_SIZE_5WIDTH	80	字体宽度 × 6
TEXT_SIZE_6WIDTH	96	字体宽度 × 7
TEXT_SIZE_7WIDTH	112	字体宽度 × 8

设置字体高度:

字体高度	值	描述
TEXT_SIZE_0HEIGHT	0	字体高度 × 1
TEXT_SIZE_1HEIGHT	1	字体高度 × 2
TEXT_SIZE_2HEIGHT	2	字体高度 × 3
TEXT_SIZE_3HEIGHT	3	字体高度 × 4
TEXT_SIZE_4HEIGHT	4	字体高度 × 5
TEXT_SIZE_5HEIGHT	5	字体高度 × 6
TEXT_SIZE_6HEIGHT	6	字体高度 × 7
TEXT_SIZE_7HEIGHT	7	字体高度 × 8

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintTextS

打印机打印文本操作。

```
int PrintTextS(  
    void* handle,  
    const TCHAR* data  
)
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

const TCHAR data,*
[in] 需要打印的文件数据。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintBarCode

打印机打印条码操作。在标准模式下，条码打印位置在新行或者没有数据存在于缓存时才能正常打印。在页模式下，未接受打印条码命令时，条码数据保存于缓存中，不打印条码。

```
int PrintBarCode(  
    void* handle,  
    int bcType,  
    const TCHAR* bcData,  
    int width,  
    int height,  
    int alignment,  
    int hriPosition  
) ;
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int bcType

[in] 设置条码类型。

const TCHAR bcData,*

[in] 条码数据。

条码类型	值	条码数据长度	数据有效值范围
BARCODE_UPC_A	65	$11 \leq n \leq 12$	$48 \leq data \leq 57$
BARCODE_UPC_E	66	$11 \leq n \leq 12$	$48 \leq data \leq 57$
BARCODE_EAN13	67	$12 \leq n \leq 13$	$48 \leq data \leq 57$
BARCODE_JAN13			
BARCODE_EAN8	68	$7 \leq n \leq 8$	$48 \leq data \leq 57$
BARCODE_JAN8			
BARCODE_CODE39	69	$1 \leq n \leq 255$	$48 \leq data \leq 57, 65 \leq data \leq 90,$ $data = 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47$
BARCODE_ITF	70	$1 \leq n \leq 255$ (even number)	$48 \leq data \leq 57$
BARCODE_CODABAR	71	$1 \leq n \leq 255$	$48 \leq data \leq 57, 65 \leq data \leq 68,$ $data = 36, 43, 45, 46, 47, 58$
BARCODE_CODE93	72	$1 \leq n \leq 255$	$0 \leq data \leq 127$
BARCODE_CODE128	73	$2 \leq n \leq 255$	$0 \leq data \leq 127$

BARCODE_STANDARD	101	$2 \leq n \leq 928$	$0 \leq data \leq 255$
PDF417			
BARCODE_TRUNCATED	102	$2 \leq n \leq 928$	$0 \leq data \leq 255$
PDF417			
BARCODE_QRCODE1	103	$2 \leq n \leq 928$	$0 \leq data \leq 255$
BARCODE_QRCODE2	104	$2 \leq n \leq 928$	$0 \leq data \leq 255$

int width

[in] 条码宽度有效值范围: 2-7, 当条码打印宽度超过打印纸可打印范围, 条码不打印。此参数对二维码无效。

int height,

[in] 设置条码打印高度。有效范围: 1-255, 此参数对二维码无效。

int alignment,

[in] 设置条码对齐方式。

对齐方式	值	描述
ALIGNMENT_LEFT	0	左对齐
ALIGNMENT_CENTER	1	居中
ALIGNMENT_RIGHT	2	右对齐

int hriPosition

[in] 设置条码可见字符位置。

位置	值	描述
BRACODE_HRI_NONE	0	不打印可见字符
BRACODE_HRI_ABOVE	1	在条码上方打印可见字符
BRACODE_HRI_BELOW	2	在条码下方打印可见字符
BRACODE_HRI_BOTH	3	在条码上、下方打印可见字符

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintSymbol

打印机打印二维码操作。

```
int PrintSymbol(
    void* handle,
    int type,
    const TCHAR* data,
    int errLevel,
    int width,
    int height,
    int alignment
);
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int type

[in] 二维码类型

类型	值	描述
BARCODE_STANDARD_PDF417	101	标准样式 PDF417码
BARCODE_TRUNCATED_PDF417	102	缩简样式 PDF417码
BARCODE_QRCODE1	103	QR Code 样式1
BARCODE_QRCODE2	104	QR Code 样式2

const TCHAR data,*

[in] 2D code data.

数据长度

$1 \leq n \leq 7089$

数据值大小

$0 \leq data \leq 255$

int errLevel

[in] 二维码设置错误校正等级。

错误校正等级	值	代码或容错率
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_0	48	2
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_1	49	4
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_2	50	8
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_3	51	16
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_4	52	32
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_5	53	64
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_6	54	128
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_7	55	256
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_8	56	512
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_L	48	7%
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_M	49	15%
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_Q	50	25%
PDF417_ERROR_CORRECTION_LEVEL_H	51	30%

int width

[in] 二维码宽度。 $0 \leq n \leq 255$

int height

[in] 二维码高度。 $0 \leq n \leq 255$ (This parameter is ineffective for QR Code.)

int alignment,

[in] 二维码对齐方式。

对齐方式	值	描述
ALIGNMENT_LEFT	0	左对齐
ALIGNMENT_CENTER	1	居中
ALIGNMENT_RIGHT	2	右对齐

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintTwoQRCode

打印机在同一区域打印二维码。打印机必须支持页模式。

```
int PrintTwoQRCode(  
    void* handle,  
    TCHAR* data1,  
    int data1Len,  
    int width1,  
    int hAlign1,  
    int vAlign1,  
    TCHAR* data2,  
    int data2Len,  
    int width2,  
    int hAlign2,  
    int vAlign2  
);
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

TCHAR data1*

[in] 二维码1数据。

int data1Len

[in] 二维码 1 数据长度。

数据长度

$1 \leq n \leq 7089$

数据值大小

$0 \leq data \leq 255$

int width1

[in] 二维码 1 模块宽度。 $0 \leq n \leq 255$

int hAlign1

[in] 二维码 1 水平对齐方式。

[in] 当 *hAlign1* 值大于 2 时,可以自定义二维码 1 水平位置 (不能超过当前页面宽度)。

对齐方式	值	描述
ALIGNMENT_LEFT	0	左对齐
ALIGNMENT_CENTER	1	水平居中
ALIGNMENT_RIGHT	2	右对齐

int vAlign1

[in] 二维码 1 垂直对齐方式。

[in] 当 *vAlign1* 值大于 2 时,可以自定义二维码 1 垂直位置(不能超过当前设置的二维码高度,否则无法打印二维码)。

对齐方式	值	描述
ALIGNMENT_TOP	0	上对齐
ALIGNMENT_CENTER	1	垂直居中
ALIGNMENT_BOTTOM	2	下对齐

TCHAR data2*

[in] 二维码 2 数据。

int data2Len

[in] 二维码 2 数据长度。

数据长度	数据值大小
$1 \leq n \leq 7089$	$0 \leq \text{data} \leq 255$

int width2

[in] 二维码 2 模块宽度。 $0 \leq n \leq 255$

int hAlign2

[in] 二维码 2 水平对齐方式。

[in] 当 *hAlign2* 值大于 2 时,可以自定义二维码 2 水平位置(不能超过当前页面宽度)。

对齐方式	值	描述
ALIGNMENT_LEFT	0	左对齐
ALIGNMENT_CENTER	1	水平居中
ALIGNMENT_RIGHT	2	右对齐

int vAlign2

[in] 二维码 2 垂直对齐方式。

[in] 当 *vAlign2* 值大于 2 时,可以自定义二维码 2 垂直位置(不能超过当前设置的二维码高度,否则无法打印二维码)。

对齐方式	值	描述
ALIGNMENT_TOP	0	上对齐
ALIGNMENT_CENTER	1	垂直居中
ALIGNMENT_BOTTOM	2	下对齐

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintImage

打印指定的图片(支持 bmp、jpg、gif 等格式)。在页模式下，位图只储存在打印缓冲区且不打印。

```
int PrintImage(  
    void* handle,  
    const TCHAR* filePath,  
    int scaleMode  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR filePath*
[in] 图片的完整路径。
int scaleMode
[in] 打印图片的缩放模式。

Mode	值	描述
PRINT_IMAGE_NORMAL	0	正常模式
PRINT_IMAGE_DOUBLE_WIDTH	1	倍宽模式
PRINT_IMAGE_DOUBLE_HEIGHT	2	倍高模式
PRINT_IMAGE_QUADRUPLE	3	四倍模式

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_NOT_ENOUGMEMORY	-9	计算机内存不足
E_IMAGE_BAD_SIZE	-25	图片大小错误
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintBitMapData

用指定位图数据打印光栅位图（光栅格式）。

```
int PrintBitMapData(  
    void* handle,  
    int scaleMode,  
    int width,  
    int height,  
    unsigned char* data  
) ;
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int scaleMode

[in] 打印图片的缩放模式。

Mode	值	描述
PRINT_IMAGE_NORMAL	0	正常模式
PRINT_IMAGE_DOUBLE_WIDTH	1	倍宽模式
PRINT_IMAGE_DOUBLE_HEIGHT	2	倍高模式
PRINT_IMAGE_QUADRUPLE	3	四倍模式

int width

[in] 宽度指定位图水平方向上的 n 个字节。

0≤宽度≤72

int height

[in] 高度指定位图垂直方向上的 n 个点。

unsigned char data*

[in] 数据指定位图数据（光栅格式）。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_NOT_ENOUGMEMORY	-9	计算机内存不足
E_IMAGE_BAD_SIZE	-25	图片大小错误
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

DefineNVImageCompatible

在 NV 图形缓存区域定义指定的 NV 位图。可以同时下载多张图片。下载到打印机的图片编号从 1 开始累加。只有部分机型支持此功能，未来机型可能不支持此功能。建议使用 NV 图形函数<DefineNVImage>。

```
int DefineNVImageCompatible(  
    void* handle,  
    const TCHAR** filePathList,  
    int imageQty  
) ;
```

参数：

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
const TCHAR**] filePathList  
    [in] 指定的图片路径列表。  
int imageQty  
    [in] 指定图片的数量。
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_NOT_ENOUGMEMORY	-9	计算机内存不足
E_IMAGE_BAD_SIZE	-25	图片大小错误
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintNVImageCompatible

打印由<DefineNVImageCompatible>下载的 NV 位图。只有部分机型支持此功能，未来机型可能不支持此功能。建议使用 NV 图形函数<PrintNVImage>。

```
int PrintNVImageCompatible(  
    void* handle,  
    int imgNo,  
    int scaleMode  
) ;
```

参数：

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
int imgNo,  
    [in] 打印指定的第 n 张图片（不打印在 NV 缓冲区未定义的图片系列号）。  
    1 ≤ n ≤ 255  
int scaleMode,  
    [in] 打印图片的缩放模式。
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

DefineDownloadedImageCompatible

在下载的图形区域定义下载的位图。只有部分机型支持此功能，未来机型可能不支持此功能。建议使用 NV 图形函数 <DefineDownloadedImage>。

```
int DefineDownloadedImageCompatible(  
    void* handle,  
    const TCHAR* filePath  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const TCHAR filePath*
[in] 图片的完整路径。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_NOT_ENOUGMEMORY	-9	计算机内存不足
E_IMAGE_BAD_SIZE	-25	图片大小错误
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintDownloadedImageCompatible

打印下载的位图。。只有部分机型支持此功能，未来机型可能不支持此功能。建议使用 NV 图形函数<PrintDownloadedImage>。

```
int PrintDownloadedImageCompatible(  
    void* handle,  
    int scaleMode  
)
```

参数：

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int scalemode

[in] 打印图片的缩放模式。

Mode	值	描述
PRINT_IMAGE_NORMAL	0	正常模式
PRINT_IMAGE_DOUBLE_WIDTH	1	倍宽模式
PRINT_IMAGE_DOUBLE_HEIGHT	2	倍高模式
PRINT_IMAGE_QUADRUPLE	3	四倍模式

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

GetFirmwareVersion

获取当前打印机固件版本号。

```
int GetFirmwareVersion(  
    void* handle,  
    int* version,  
    int versionLen  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int version*
[in,out] 打印机固件版本号，例如：1.3.12.
int versionLen
[in] 固件版本数据长度。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时
E_IO_READ_FAILED	-331	读取数据失败
E_IO_READ_TIMEOUT	-332	读取数据超时

SelectPageMode

从标准模式切换到页模式（仅打印机支持页模式并且在标准模式下时有效）。

```
int SelectPageMode(  
    void* handle  
) ;
```

参数 :

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SelectStandardMode

从页模式切换到标准模式（仅在页模式下有效）。

```
int SelectStandardMode(  
    void* handle  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SelectPrintDirectionInPageMode

页模式下，选择打印机打印方向。此函数只有在页模式下有效。

```
int SelectPrintDirectionInPageMode(  
    void* handle,  
    int direction  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

int direction
[in] 选择打印方向。

打印方向	值	描述	起始位置
PRINT_DIRECTION_LEFT_TO_RIGHT	0	左->右	左上角
PRINT_DIRECTION_BOTTOM_TO_TOP	1	下->上	左下角
PRINT_DIRECTION_RIGHT_TO_LEFT	2	右->左	右下角
PRINT_DIRECTION_TOP_TO_BOTTOM	3	上->下	右上角

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetAbsoluteVerticalPrintPositionInPageMode

页模式下，设置垂直打印位置（当起始打印位置为左上角或右下角时，为设置垂直位置。当起始打印位置为左下角或右上角时，为设置水平位置）。

```
int SetAbsoluteVerticalPrintPositionInPageMode(  
    void* handle,  
    int position  
) ;
```

参数 :

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int position
[in] 设置垂直位置。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetPrintAndReturnStandardMode

打印并返回到标准模式（仅在页模式下有效）。

```
int SetPrintAndReturnStandardMode(  
    void* handle,  
);
```

参数 :

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetPrintAreaInPageMode

在页模式下，设置打印区域的大小和逻辑起点。打印区域的宽度和高度都不能设为 0。

```
int SetPrintAreaInPageMode(  
    void* handle,  
    int horizontal,  
    int vertical,  
    int width,  
    int height  
) ;
```

参数 :

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int horizontal
[in] 设置起始打印的水平位置。
int vertical
[in] 设置起始打印的垂直位置。
int width
[in] 设置可打印区域的水平宽度。
int height
[in] 设置可打印区域的垂直高度。
当打印纸为 80mm 宽度: 水平起点 = 0, 垂直起点 = 0, 宽度 = 576, 高度 = 840。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintDataInPageMode

在页模式下打印数据， 打印后不返回标准模式（仅在页模式下有效）。

```
int PrintDataInPageMode(  
    void* handle  
) ;
```

参数 :

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_MODEL_TYPE	-3	该机型不支持此功能
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

DirectIO

由用户自定义发送和读取打印机的数据。如果某些功能未提供函数接口时，用户可通过此接口向打印机发送指令数据。

```
int DirectIO(  
    void* handle,  
    unsigned char*writeData,  
    unsigned int writeNum,  
    unsigned char* readData,  
    unsigned int readNum,  
    unsigned int* preadedNum  
) ;
```

参数：

```
void* handle  
[in,out] 创建的目标打印机对象。  
unsigned char*writeData  
[in] 写入打印机的数据。  
unsigned int writeNum,  
[in] 写入数据的长度。当 writNum=0时，不执行写入数据操作。  
unsigned char* readData,  
[in,out] 获取打印机返回的数据。  
unsigned int readNum,  
[in] 预设需要读取的数据长度。当 readNum=0时，不执行读取数据操作。  
unsigned int* preadedNum  
[in,out] 实际读取到的数据长度。
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时
E_IO_READ_FAILED	-331	读取数据失败
E_IO_READ_TIMEOUT	-332	读取数据超时

SetAbsolutePrintPosition

从打印区域左边沿移动打印位置至 $n \times$ (水平或垂直移动单元)。

打印机忽略超过打印区域的任何设置。

选择标准模式时，使用水平移动单元。

选择页模式时，使用水平或垂直移动单元作为打印方向。

```
int SetAbsolutePrintPosition(  
    void* handle,  
    int position  
) ;
```

参数 :

void handle*

[in,out] 创建的目标打印机对象。

int position

[in] 水平起始打印位置。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PositionNextLabel

打印标签内容并定位下一个标签起始位置。

```
int PositionNextLabel(  
    void* handle  
) ;
```

参数 :

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	无效的参数
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

DefineNVImage

定义 NV 图形数据（光栅格式）作为在 NV 图形区域的键码（kc1 及 kc2）所指定的一个记录。

```
int DefineNVImage(  
    void* handle,  
    const char* imagePath,  
    unsigned char kc1,  
    unsigned char kc2  
) ;
```

参数：

```
void* handle  
[in,out] 创建的目标打印机对象。  
const char* imagePath  
[in] 指定图片完整路径。  
unsigned char kc1  
[in] 键码1。32 <= kc1 <= 126  
unsigned char kc2  
[in] 键码2。32 <= kc2 <= 126
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintNVImage

打印由键码（kc1及 kc2）定义的 NV 图形数据。

```
int PrintNVImage(  
    void* handle,  
    unsigned char kc1,  
    unsigned char kc2,  
)
```

参数：

```
void* handle  
[in,out] 创建的目标打印机对象。  
unsigned char kc1  
[in] 键码1。 32 <= kc1 <= 126  
unsigned char kc2  
[in] 键码2。 32 <= kc2 <= 126
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

DefineDownloadedImage

定义下载的图形数据（光栅格式）作为在下载图形区域的键码（kc1及 kc2）所指定的一个记录。

```
int DefineDownloadedImage(  
    void* handle,  
    const char* imagePath,  
    unsigned char kc1,  
    unsigned char kc2  
) ;
```

参数：

```
void* handle  
    [in,out] 创建的目标打印机对象。  
const char* imagePath  
    [in] 图片的路径。  
unsigned char kc1  
    [in] 键码1。 32 <= kc1 <= 126  
unsigned char kc2  
    [in] 键码2。 32 <= kc2 <= 126
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintDownloadedImage

打印下载的由键码(kc1 and kc2)定义的图形数据。

```
int PrintDownloadedImage(  
    void* handle,  
    unsigned char kc1,  
    unsigned char kc2  
) ;
```

参数：

```
void* handle  
[in,out] 创建的目标打印机对象。  
unsigned char kc1  
[in] 键码1。 32 <= kc1 <= 126  
unsigned char kc2  
[in] 键码2。 32 <= kc2 <= 126
```

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

DefineBufferedImage

在缓冲区储存图形数据（光栅格式）。

```
int DefineBufferedImage(  
    void* handle,  
    const char* imagePath  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
const char imagePath*
[in] 指定图片的完整路径。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

PrintBufferedImage

打印由<DefineBufferedImage>存储的缓冲图形数据，当打印缓冲区没有存储图形数据时，打印机将不会打印。

```
int PrintBufferedImage(  
    void* handle  
)
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

DeleteAllNVImages

删除所有 NV 图形数据，删除的区域由“未使用区域”指定，所有的键码指定为未定义。

```
int PrintBufferedImage(  
    void* handle  
)
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

GetCashDrawerState

获取当前钱箱的状态。

```
int GetCashDrawerState(  
    void* handle,  
    int* drawerState  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int drawerState*
[in,out] 获取钱箱状态值。
0：表示钱箱打开；
1：表示钱箱关闭或未连接钱箱。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

ClearBuffer

清除打印机缓存数据。

```
int ClearBuffer(  
    void* handle  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

FormatError

返回未能成功召回函数的信息。

```
int FormatError(  
    int errorNo,  
    int langid,  
    unsigned char* buf,  
    int pos,  
    int bufSize  
) ;
```

参数：

int errorNo

[in] 函数返回的错误码。

int langid

[in] 语言 ID 当前只支持简体中文和英文。默认为0（英文）。

unsigned char buf*

[in,out] 保存错误信息。

int pos

[in] 保存缓冲起始位置。

int bufSize

[in] 缓冲的大小。

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
last	错误代码	

SetAlign

设置打印对齐方式。在页模式下对齐方式无效。

```
int SetAlign(  
    void* handle,  
    int align  
) ;
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int align
[in] 设置对齐方式。

值	对齐方式
0,48	左对齐
1,49	居中
2,50	右对齐

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetTextBold

打开或关闭突出模式。

```
int SetTextBold(  
    void* handle,  
    int bold  
) ;
```

参数 :

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。

int bold
[in] 设置文本突出模式。
0: 突出模式关闭。
1: 突出模式打开。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetTextFont

设置文本字体。

```
int SetTextFont(  
    void* handle,  
    int font  
)
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int font
[in] 设置字体类型

值	字体
0,48	Font A
1,49	Font B

返回值：

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时

SetBuzzer

打开或关闭蜂鸣器。

```
int SetBuzzer(  
    void* handle,  
    int enable  
)
```

参数：

void handle*
[in,out] 创建的目标打印机对象。
int enable
[in] 设置蜂鸣器为打开或关闭。
0: 蜂鸣器关闭。
1: 蜂鸣器打开。

返回值:

错误代码	值	描述
E_SUCCESS	0	正常
E_INVALID_PARAMETER	-1	无效的参数
E_BAD_HANDLE	-6	句柄无效
E_IO_PORT_NOT_OPEN	-309	端口未打开
E_IO_WRITE_FAILED	-321	写入数据失败
E_IO_WRITE_TIMEOUT	-322	写入数据超时