

Термотрансферный принтер BS460T



Характеристики принтера

Термо- и термотрансферная печать
Разрешение: 203 dpi (опция 300 dpi)
Скорость печати: 152 мм/с (6 ips)
Максимальная ширина печати: 104 мм

Память

RAM 8 Мб
Флэш 8 Мб
Разъем для микро SD карты

Опции

Отделитель этикеток
Нож: до 1 млн. отрезков, полный или
частичный отрез (заводская опция)

Носитель

Макс. диаметр рулона: 127 мм
Ширина носителя: 25,4-118 мм
Толщина носителя: 0,06-0,254 мм

Датчики

Открытие крышки, наличие красящей
ленты, зазор, чёрная метка

Условия эксплуатации

Рабочая температура: +5 °C ... + 40 °C при
относительной влажности 25 – 85 %

Штрихкоды

1D: Code39, Code93, Code128UCC, Code128
subsets A,B,C, CODABAR, Interleaved 2
of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-
E, EAN и UPC 2(5) digits add-on, MSI,
Plessey, Postnet, China Post, GS1
DataBar, Code11.
2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR
code, Aztec

Красящая лента (риббон)


Длинна: 300 м
Ширина: 25,4-118 мм
Втулка: 1" (25,4 мм)
Красящий слой наружу (OUT)


Физические характеристики


Габариты (Ш x В x Г): 234 x 195 x 302 мм
Вес: 2,66 кг
Цвет: черный

Шрифты

8 буквенно-цифровых растровых
шрифтов
Возможна загрузка дополнительных
шрифтов

 Языки управления
TSPL, EPL, ZPL, DPL

 Интерфейсы подключения:
USB
Опции: RS-232, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi

 Часы реального времени
(RTC)



Торговля



Производство



Логистика



Склад