MINDEO

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И РЕШЕНИЙ

О компании

Компания Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. (Mindeo) - современная технологичная компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и производстве оборудования для считывания штрихкодов. Наличие собственных программных и аппаратных технологий и производственных мощностей обеспечивает компании конкурентоспособность и возможность быстро реагировать на запросы рынка.

Основной ассортимент компании:

- сканеры штрихкода: ручные (проводные и беспроводные), презентационные и встраиваемые;
- терминалы сбора данных;
- OEM (считывающие модули).

На сегодняшний день сканеры и терминалы **Mindeo** совместимы со всеми современными стандартами штрихкодирования и товароучётными системами, включая 1С, Frontol, Эвотор и другими, поддерживающими обязательную маркировку товаров.

Аппаратное и программное обеспечение устройств соответствует требованиям российских систем штрихкодирования и прошло тестирование на реальных образцах кодов обязательной маркировки Честный ЗНАК / ЦРПТ, ЕГАИС, МДЛП.

Все модели оборудования Mindeo в гарантийный и постгарантийный период обслуживаются в авторизованном сервисном центре ООО «РДА-Тест».

Mindeo выбирают:

Продуктовый ритейл. Товары для дома

Перекресток

Улыбка радуги

Пятёрочка

Детский мир

Аптечные сети

Доктор Столетов Аптека

Аптека Ригла

Аптеки Кубани

Мега Шутка

Аптечная сеть ИНТЕРФАРМ

Сияние

Табачная отрасль

JTI Донской Табак

British American Tobacco

ЗАО Филип Моррис Ижора

Балтийская табачная фабрика

Ритейл. Мобильная связь

Связной

Ритейл. Одежда

ELIS Fashion Rus

Банковская сфера

Сбербанк

Встраиваемые сканирующие модули

ES4650

Встраиваемый сканер-имиджер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280x800
- Габариты: 43,5*41*19 мм
- Минимальное разрешение: HD (Code 39) – 3 mil, SR – 5 mil
- Режим сканирования: ручной, презентационный, программируемый
- Интерфейсы: RS-232 (3.3В, ТТЛ), USB HID, USB VCOM
- Класс защиты от пыли и влаги: IP51
- Предназначен для встройки в различные хост-устройства: киоски самообслуживания, банкоматы и т.п.

1D 2D 1280x800 3 mil USB RS232

Сферы применения: ***банковская сфера, сфера обслуживания***

MP718

Встраиваемый сканер-имиджер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280x800
- Габариты: 90,5*35,4*80,2 мм
- Минимальное разрешение: 4 mil
- Скорость сканирования: 1,8 м/с
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Подходит для встройки в кассы самообслуживания, киоски и вендинговые системы

1D 2D 1280x800 4 mil USB RS232

Сферы применения: ***ритейл, системы контроля***

MP758

Встраиваемый сканер-имиджер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280x800
- Габариты: 120,2*55,2*102,2 мм
- Минимальное разрешение: 4 mil
- Скорость сканирования: 2,1 м/с
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Подходит для встройки в кассы самообслуживания, киоски и вендинговые системы

1D 2D 1280x800 4 mil USB RS232

Сферы применения: ***ритейл, системы контроля***

MP8608

Встраиваемый сканер-имиджер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280x1024
- Габариты: 147*74,5*139 мм
- Минимальное разрешение: 4 mil
- Скорость сканирования: 2,4 м/с
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Через AUX-кабель работает в тандеме с MP8600
- Подходит для встройки в кассы самообслуживания, киоски и вендинговые системы

1D 2D 1280x1024 4 mil AUX USB RS232

Сферы применения: ***ритейл, системы контроля***

Обзор продукции

Презентационные сканеры

MP725

Презентационный сканер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280x800
- Минимальное разрешение: 5 mil
- Скорость сканирования: 1,27 м/с
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Класс защиты от пыли и влаги: IP50
- Ударопрочность: 1,5 метра
- Доступен в белом корпусе

1D | 2D | 1280x800 | 5 mil | USB | RS232 | IP50 | 1,5 м DROP

Сферы применения: ***ритейл, фармацевтика***

MP8600

Презентационный сканер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280x1024
- Минимальное разрешение: 4 mil
- Скорость сканирования: 2,4 м/с
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52
- Через AUX-кабель работает в тандеме с MD6600(AT)-SR/HD или с MP8608

1D | 2D | 1280x1024 | 4 mil | AUX | USB | RS232 | IP52

Сферы применения: ***ритейл, фармацевтика***

MP168

Презентационный сканер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 640x480
- Минимальное разрешение: 10 mil
- Интерфейсы: RS-232, KBW, USB HID, USB VCOM
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52
- Подходит для кассовых узлов и систем контроля

1D | 2D | 640x480 | 10 mil | KBW | USB | RS232 | IP52 | 1,5 м DROP

Сферы применения: ***ритейл, почтовые отделения, банки, гос. сектор, коммунальные услуги***

Ручные сканеры

MD2230+

Ручной лазерный сканер

- Считывание 1D штрихкодов
- Минимальное разрешение: LR – 5 mil, HD – 3 mil
- Скорость декодирования: 200 скан/с
- Интерфейсы: RS-232, KBW, USB HID, USB VCOM
- Режим сканирования: ручной и презентационный (с подставкой)
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52
- Ударопрочность: 4 метра

1D | Laser | 200 скан/с | 3 mil | KBW | USB | RS232 | IP52 | 4 м DROP

Сферы применения: ***логистика, бюджетные организации, лаборатории***

Обзор продукции

Ручные сканеры

MD6100(AT)+

Ручной сканер-имиджер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 640*480
- Минимальное разрешение: 5 mil
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Режим сканирования: ручной и презентационный (с подставкой)
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52
- Ударопрочность: 2 метра

Сферы применения: ***ритейл, фармацевтика***

1D | 2D | 640x480 | 5 mil | USB | RS232 | IP52 | 2 м DROP

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

YouTube

MD6600(AT)-SR

Ручной сканер-имиджер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 640*480
- Минимальное разрешение: 4 mil
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Режим сканирования: ручной и презентационный (с подставкой)
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52
- Ударопрочность: 2 метра вместе с подставкой
- Через AUX-кабель работает в тандеме с MP8600

Сферы применения: ***ритейл, фармацевтика***

1D | 2D | 640x480 | 4 mil | AUX | USB | RS232 | IP52 | 2 м DROP

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

YouTube

MD6600(AT)-HD

Ручной сканер-имиджер с мегапиксельным считывателем

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280*800
- Минимальное разрешение: 3 mil
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Режим сканирования: ручной и презентационный (с подставкой)
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52
- Ударопрочность: 2 метра вместе с подставкой
- Через AUX-кабель работает в тандеме с MP8600

Сферы применения: ***ритейл, фармацевтика***

1D | 2D | 1280x800 | 3 mil | AUX | USB | RS232 | IP52 | 2 м DROP

MD7900

Ручной сканер-имиджер для декодирования высокоплотных и DPM-кодов

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280*1024
- Минимальное разрешение: HD – 3 mil, ER – 3 mil
- Отлично декодирует высокоплотные ШК, в том числе DPM-коды
- Интерфейсы: RS-232, USB HID, USB VCOM
- Режим сканирования: ручной и презентационный (с подставкой)
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52
- Ударопрочность: 2 метра вместе с подставкой

Сферы применения: ***ритейл, производство***

DPM | 1D | 2D | 1280x1024 | 3 mil | USB | RS232 | IP52 | 2 м DROP

Обзор продукции

Беспроводные сканеры

CS2290-BT

Ручной 2D bluetooth-сканер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280*800
- Минимальное разрешение: HD – 3 mil, SR – 4 mil
- Беспроводная связь: 2.4-2.5 ГГц, Bluetooth 4.0, Class 2
- Интерфейсы (крэдл): RS-232, KBW, USB HID, USB VCOM
- Рабочий диапазон: до 30 метров
- Пакетная передача данных: 30 000 штрихкодов EAN-13
- Сканирование 20 часов или 60 часов в режиме ожидания
- Класс защиты от пыли и влаги: IP54
- Ударопрочность: 1,5 метра

1D · 2D · 2600mAh · 1280x800 · 3 mil · KBW · USB · RS232 · IP54 · 1.5 м DROP

Сферы применения: ***склад, ритейл, документооборот, банки, почтовые отделения***

CS2290-RF

Ручной 2D радиосканер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280*800
- Минимальное разрешение: HD – 3 mil, SR – 4 mil
- Беспроводная связь: 430.0~431.9 МГц, 433.3~434.7 МГц
- Интерфейсы (крэдл): RS-232, KBW, USB HID, USB VCOM
- Рабочий диапазон: до 100 метров
- Пакетная передача данных: 30 000 штрихкодов EAN-13
- Сканирование 70 часов или 6,5 дней в режиме ожидания
- Класс защиты от пыли и влаги: IP54
- Ударопрочность: 1,5 метра

RF · 1D · 2D · 2600mAh · 1280x800 · 3 mil · KBW · USB · RS232 · IP54 · 1.5 м DROP

Сферы применения: ***склад, ритейл, документооборот, банки, почтовые отделения***

CS3290-2D

Ручной 2D радиосканер

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280*800
- Минимальное разрешение: HD – 3 mil, SR – 4 mil
- Беспроводная связь: 430.0~431.9 МГц, 433.3~434.7 МГц
- Интерфейсы (крэдл): RS-232, KBW, USB HID, USB VCOM
- Рабочий диапазон: до 100 метров
- Пакетная передача данных: 30 000 штрихкодов EAN-13
- Сканирование 46 часов или 4,5 дня в режиме ожидания
- Класс защиты от пыли и влаги: IP51
- Ударопрочность: 1,5 метра

RF · 1D · 2D · 1400mAh · 1280x800 · 3 mil · KBW · USB · RS232 · IP51 · 1.5 м DROP

Сферы применения: ***склад, ритейл, документооборот, банки, почтовые отделения***

CR40-2D

Bluetooth 2D сканер-кольцо

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280*800
- Минимальное разрешение: HD – 3 mil, SR – 4 mil
- Беспроводная связь: 2.4 ГГц, Bluetooth 4.0, Class 1.5
- Интерфейсы: Bluetooth: HID клавиатура, SPP, GATT; USB: USB HID, USB VCOM
- Рабочий диапазон: до 30 метров
- Хранение данных: до 3 000 штрихкодов
- Сканирование 5 часов или 48 часов в режиме ожидания
- Совместим с устройствами на ОС Android, iOS, Windows
- Класс защиты от пыли и влаги: IP50
- Ударопрочность: 1 метр

1D · 2D · 3800mAh · 1280x800 · 3 mil · Android · USB · RS232 · iOS · IP50 · 1 м DROP · Windows

Сферы применения: ***ритейл, логистика, склады, оптовая торговля***

Обзор продукции

Лайт-терминал

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

YouTube

MS3690 Mark

Программируемый лайт-терминал

- Считывание 1D и 2D штрихкодов
- Разрешение сканирующего модуля: 1280x800
- Минимальное разрешение: HD – 3 mil, SR – 4 mil
- Беспроводная связь:
  Bluetooth: 2.4-2.5 ГГц, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR, Class 2.0
  Wi-Fi: 2.4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n
- Интерфейсы:
  Bluetooth: HID клавиатура, SPP, GATT;
  Wi-Fi: режим клиента (STA), режим точки доступа (AP);
  USB: USB HID, USB VCOM, U Disk
- Рабочий диапазон: до 30 м по Bluetooth, до 100м по Wi-Fi
- Хранение данных: до 5 000 000 штрихкодов (1 ШК = 15 байт)
- Сканирование 19ч в режиме Bluetooth и 12ч в режиме Wi-Fi
- OLED-дисплей (128*64) с подсветкой
- Совместим с устройствами на ОС Android, iOS, Windows
- Набор средств разработки (SDK) – для разработки собственных приложений и интеграции со сторонними решениями
- Компактный размер – помещается в руке
- Класс защиты от пыли и влаги: IP65
- Ударопрочность: 1,2 метра

1D 2D 1280x800 3 mil USB RS232 IP65 1,2 м DROP 1900mAh Android iOS Wi-Fi Windows

Сферы применения: ***ритейл, фармацевтика, малый бизнес***

CTsoft
ПО для терминалов сбора данных



YouTube

CTsoft МАРКИРОВКА

CTsoft Lite

ПО для автоматизации товароучёта и обмена данными

Под управлением ПО CTsoft Lite Mindeo MS3690 Mark осуществляет обмен данными с 1С и другими товароучётными системами, верифицируя коды маркировки и отслеживания, в том числе, учёт с обязательной маркировкой товаров.

Актуальный релиз поддерживает работу с обязательными кодами маркировки* для категории товаров «Обувь», «Одежда», «Текстиль», «Шины» и т.д.

Кроме того, в ПО CTsoft Lite реализован режим «Агрегация», что позволяет осуществлять комплектацию заказов с сохранением информации о соответствии кодов идентификации с каждому вложенному товару.

*Подключение к конфигурации в 1С через БПО-драйвер торгового оборудования. В новой версии драйвера добавлены новые режимы для работы с маркированным товаром.

ЗАПУСК РЕШЕНИЯ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОГРАММИСТОВ

Автоматизирует все основные бизнес-процессы:
Приемка
Отгрузка
Перемещение
Верификация контрольных марок
Маркировка продукции
Подбор заказа
Возврат товара
Инвентаризация

Параметры CTsoft Lite	В облаке*	Локально
Совместимость с конфигурациями 1С: Розница	✓	✓
1С: Управление торговлей	✓	✓
1С: Управление нашей фирмой	✓	✓
Мобильные операции Сбор штрихкодов	✓	✓
Информация о товаре по штрихкоду	✓	✓
Инвентаризация	✓	✓
Поступление	✓	✓
Автономная работа	✓	✓
Работа с номенклатурой	✓	✓
Бессрочные лицензии	✓	✓

* через тонкий клиент

Поддерживаемые платформы и конфигурации 1С:

На платформе 8.1
- Управление Торговлей

На платформе 8.2
- Управление Торговлей 10
- Управление Торговлей 11
- Розница 1

На платформе 8.3
- Управление Торговлей 11.1
- Управление Торговлей 11.2
- Управление Торговлей 11.3
- Управление Торговлей 11.4
- Комплексная автоматизация 2.4
- Розница 2.2
- Управление нашей фирмой 1.6

Адаптация под любую ТУС, поддерживающую работу с OLE-компонентой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НА САЙТЕ WWW.MINDEO.INFO

Комплекты и решения

Комплект для автоматизации кассового узла

MP8600 + MD6600 + AUX-кабель

AUX-кабель позволяет соединить сканеры в тандем, в результате чего освобождается разъём на POS-терминале, увеличивается длина кабеля ручного сканера, повышается скорость обмена.

Комплект идеально подходит для автоматизации кассового узла в фуд-ритейле, нон-фуд ритейле, где потоковое сканирование может чередоваться с ручным, когда на кассе необходимо сканирование штрихкодов с крупногабаритного и/или тяжёлого товара, а также маркировки с более плотными ШК.

Сферы применения: ***ритейл***

Комплект для автоматизации кассового узла

MP8600 + MP8608 + AUX-кабель

AUX-кабель позволяет соединить сканеры в тандем, в результате чего оба сканера оптимально устанавливается на кассовом узле или в точке самообслуживания рядом с сенсорными экранами, платежными терминалами и принтерами, обеспечивая комфортную работу кассира.

Такая схема дает возможность ритейлерам легко вовлекать покупателей в мобильные маркетинговые программы, позволяя им самостоятельно сканировать штрихкоды с экранов мобильных телефонов или бумажных купонов, в то время как кассир параллельно выполняет сканирование товаров. Такое разделение операций позволяет существенно снизить общее время обслуживания одного покупателя.

Сферы применения: ***ритейл***

Комплект «Hands free»

ТСД/смартфон + CTsoft + CR40

Комплект из ТСД и Bluetooth-сканера управляется программным обеспечением CTsoft Lite, которое может запускаться как на ТСД, так и на смартфонах.

Сканирование осуществляется сканером-кольцом CR40, который надевается на указательный палец и подключается к ТСД по Bluetooth.

Комплект даёт возможность сканировать товар, при этом оставляя руки свободными.

Сферы применения: ***склад, логистика***

Комплект для мобильной переоценки в торговом зале

MS3690 Mark + TSC Alpha-2R/3R + CTsoft Lite

Комплект для мобильной переоценки – это эффективное решение для бюджетной автоматизации процесса замены ценников и этикеток прямо в торговом зале, созданное на базе лайт-терминала MS3690 Mark, ПО CTsoft Lite и мобильного принтера.

Комплект позволяет сократить до 70% издержек на переоценку в торговом зале по сравнению с переклейкой ценников/этикеток в ручном режиме.

Сферы применения: ***ритейл***

Каталог оборудования
и решений Mindeo

Официальный представитель
Mindeo в России:

Компания СКАН СИТИ
117405, г. Москва
ул. Дорожная, 60Б, оф. 326
Тел.: +7 495 369-22-88
Отдел продаж: sales@scancity.ru
Технический отдел: support@scancity.ru

Авторизованный
сервисный центр:

ООО «РДА-Тест»
117587, г. Москва
ул. Варшавское шоссе, 125, стр. 1
Тел.: +7 495 319-20-67
Горячая линия: +7 495 748-92-89